BAUELEMENTE BECKMANN

Tore · Türen · Fenster

Türelement – individuell einsetzbar



Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge

Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

Schnell und einfach



Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.



Zarge verschrauben.



Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.



Baumeistertür - El230 C5 Feuerschutztür HA30-1 OD inkl. DryFix Zarge

Türblattstärke von 65 mm; 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung; Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge) ohne Bodeneinstand, abschraubbarer Montageschiene, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung, selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband Mögiche Nachrüstungsmöglichkeiten: "absenkbaren Bodendichtung" € 148,- und "Obentürschließers HDC 35" € 148,-

Philipp BECKMANN

Mobil 0664/73976423 2221 Gross Schweinbarth · Kirchenplatz 4 info@beckmann.at · www.beckmann.at